

BELANGRIJKE INFO OVER (OPTIONELE) DRUKIMPREGNATIE

Indien U koos voor een drukgeïmpregneerde blokhut dan hebben wij hieronder belangrijke info voor u:

Wat houdt het impregneren van een blokhut in ?

Impregneren is het verduurzamen van onbehandeld hout met een impregneermiddel. Dit gebeurt in een installatie die eerst vacuüm getrokken wordt en nadien gevuld wordt met impregneermiddel. Tot slot wordt deze vloeistof onder hoge druk in het hout geperst.

Tijdens het impregneren wordt het hout bestand gemaakt tegen schimmels en insecten. Hierdoor gaat het hout beduidend langer mee dan onbehandeld hout. Na het drukimpregneren krijgt het hout een goud-groene tint. **Let wel op:** drukimpregnatie is **geen bescherming tegen vocht**. U dient dus binnen een redelijke termijn nog de blokhut te behandelen met een vochtwerend middel.

Droogtijd van de geïmpregneerde blokhut ?

Om een veilig transport te garanderen verpakken wij de blokhut in plastic. Het is de bedoeling dat u na de levering deze plastic onmiddellijk volledig verwijderd. Bent u niet zinnens om de blokhut in de komende maand op te bouwen dan raden wij u aan om de planken op te latten in lagen met plankjes tussenin, (gestapeld dus, zeker niet los laten liggen!). Doe dit best op een beschutte en overdekte plek zodat het hout door de wind kan drogen

en niet opnieuw nat kan worden. Indien u de planken niet oplat, kunnen er (ongevaarlijke maar minder fraaie) oppervlakteschimmels ontstaan.

Het geïmpregneerde en dus natte hout is dik en gezwollen waardoor de hoekverbindingen en de tand en groef tijdens het monteren soms wat minder goed kunnen passen (knellen). Dit is normaal. Dankzij onze meegeleverde wetmounters kan u de vochtige planken toch monteren en zal alles op zijn plaats vallen.

Hou er rekening mee dat de planken nog erg zullen krimpen (tot meer dan 6mm per plank is mogelijk!). Schrik dus niet indien u bovenaan de blokhut niet overal op dezelfde hoogte uitkomt of indien er nog een opening blijft boven raam of deur. Wanneer het hout helemaal gedroogd is zal alles op niveau zijn. Zie ook de uitleg hieronder wat te doen bij hoogteverschillen. Dankzij de meegeleverde wetmounters kan u alles onder spanning houden en het hout gecontroleerd helpen zakken. Span regelmatig aan in de eerste weken na montage. Stop dus absoluut NIETS in de openingen boven ramen en deur. Deze openingen gaan verdwijnen met het drogen. **Indien u toch iets extra zou installeren zal u gegarandeerd problemen krijgen nadien.**

Verven of beitsen van geïmpregneerde blokhut ?

Een geïmpregneerde blokhut is enkel beschermd tegen rot, schimmel en insecten, niet tegen vocht. Indien u de Gardenas waximpregnatie bestelde zal

er de eerste maanden wel een tijdelijke bescherming zijn tegen regenbuien.

Vocht doet het hout harder leven en hierdoor kan het hout soms splijten en barsten.

D.w.z. dat een behandeling tegen vocht noodzakelijk is. Mocht u de geïmpregneerde blokhut willen afwerken met een gekleurde beits dan is dat geen probleem. U kan de blokhut in elke gewenste kleur beitsen met een beits voor buitentoepassing om zodanig een vochtbestendige en UV-beschermende behandeling te bekomen. Behandel pas tegen vocht wanneer het hout volledig droog is.

Specifieke eigenschappen.

Door drukimpregnatie, kunnen zich meer barstjes en scheurtjes voordoen in het hout, dit is volkomen normaal, ongevaarlijk en onschadelijk voor het geheel.

Er kunnen zich groene of witte vlekken voordoen op het hout, dit zijn impregneerzouten, dit heeft geen invloed op de duurzaamheid van het hout. Deze vlekken zullen met de tijd vanzelf verdwijnen.

Het hout is ook gevoeliger voor kromtrekken, vandaar het belang van de blokhut op te latten tijdens het drogen en niet zonder druk los te laten liggen

Hebt u na het lezen van deze informatie toch nog bijkomende vragen, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

PER MAIL : info@gardenas.be of PER TELEFOON : +32(0) 52 21 95 71

